



水平搬送→垂直搬送→水平搬送を
この1台に集約！！
新型バケットコンベア

KLSS-101S

弊社のコンベアでは、水平垂直移動を1台でまかなえるバケットコンベアを大小ラインナップしておりましたが、この度多くのユーザー様のご要望により、これまでの小型タイプよりもさらにスケールダウンした小型コンベアを新規開発しました。

食品、薬品の生産過程において、粉末スープ、かやく、顆粒、薬剤などの小分け搬送ではこのサイズがお客様のご要望にマッチし、これまでのラインナップ商品では据え付けられなかった狭いスペースへの設置も可能にします。

また、清掃性、可視化、異物混入防止の機能も向上させ、日々のメンテナンスの軽減も図っております。

機器情報

本体/バケット

材質	SS SUS304 他
サイズ	45D × 100L × 95W (内寸)
容量	309cm ³ (100%) ※規定積載率は186cm ³ 以下 (60%以下)

機器

搬送量	MAX 0.99m ³ /h (60%積載)
最短寸法	下水平 1,010mm 上水平 915mm 高さ 1,121mm
機体幅	218mm
その他	機体: SS/SUS304 カバー: 透明樹脂/SS/SUS304 スプロケット: SS/SUS304 投入口: SS/SUS304 排出口: SS/SUS304

1バケット当たりの搬送量が少なくても良い場合

業界最小！！

※当社調べ
水平・垂直移動型
バケットコンベア

生産ラインにスペースが少ない場合

ランニングコストを抑えたい場合

オプション機能の御紹介

<ハンマーリング装置>

専用のハンマーがバケットを打撃。バケットに付着した搬送物を叩き落します。付着性の強い搬送物にお勧めです。

<手回し用ハンドル>

コンベアの回転を手動で楽々清掃時など、手回してコンベア運転が必要な場合にお勧めです。

<回転異常検出装置>

専用センサーがコンベアスピードの異常を感知。万が一のトラブル時には信号を発信します。

<飛散防止樹脂板>

投入時、搬送物の飛び跳ねによる毀れを低減します。



KITAHARA KOUKI CO., LTD.
北原工機株式会社

埼玉県川口市東本郷966番地

(TEL) 048-281-6023 (FAX) 248-281-3586 (URL) www.kitahara-kouki.co.jp